Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:51

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-elero-varieco-s-530-soft-5-nm-35mm-30-obrmin-p-2990.html



Silnik do rolet Elero VariEco S 5/30 Soft, 5 Nm, 35mm, 30 obr/min

Cena brutto	**439,00 zł**
Cena netto	**356,91 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**309310101**
Kod producenta	**309310101**
ø(Fi) rury nawojowej	**ø(Fi) 40 mm**
Moment obrotowy	**5 Nm**
Prędkość	**30 obr./min**
Średnica korpusu silnika	**35 mm**
Krańcówka	**Mechaniczna**
Detekcja przeszkód	**BRAK**

Opis produktu

Silnik do rolet VariEco S 5/30: Innowacyjna Automatyzacja dla Twoich Rolet

nr. katalogowy: 309310101

Napędy elero z rodziny VariEco to rewolucyjne rozwiązania, stworzone z myślą o wygodzie i trwałości. Zastosowanie ich sprawia, że Twoje rolety i markizy przeciwsłoneczne wykonane z materiałów włókienniczych stają się łatwe w obsłudze i niezwykle wytrzymałe.

Precyzyjne Ustawienia Krańcowe Charakterystyczną cechą dla instalatora jest obsługa manualnych wyłączników krańcowych, których dostęp został maksymalnie ułatwiony. Dzięki temu można je precyzyjnie ustawić, co zapewnia niezawodność działania na długi czas.

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Prosta Instalacja dla Wszystkich Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, instalacja staje się łatwa nawet dla mniej doświadczonych instalatorów. Część osprzętu można zamontować na zasadzie „zaczepienia” lub „wetknięcia”, eliminując zbędne komplikacje.

Cichy Hamulec dla Komfortu Niektóre modele VariEco, w tym VariEco S 5/30, wyposażone są standardowo w niezwykle cichy hamulec. Dzięki niemu korzystanie z systemów roletowych staje się jeszcze bardziej komfortowe, bez irytujących hałasów czy drgań.

Uniwersalne Zastosowanie VariEco S zostały zaprojektowane specjalnie do automatyzacji systemów roletowych, pasują do rur o minimalnej średnicy 40 mm. Dzięki temu są wszechstronnym rozwiązaniem, które sprawdzi się w różnych konfiguracjach okiennych.