

Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-mobilus-m35-mr-1314-p-285.html>

## Silnik do rolet MOBILUS M35 MR 13/14



**MECHANICZNE**

**RADIOWE**

**PRZECIĄŻENIOWY**

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto              | <b>307,00 zł</b>                                                   |
| Cena netto               | <b>249,59 zł</b>                                                   |
| Dostępność               | <b>Dostępny</b>                                                    |
| Czas wysyłki             | <b>24 godziny</b>                                                  |
| Numer katalogowy         | <b>PICO.003C</b>                                                   |
| Kod producenta           | <b>PICO.003C</b>                                                   |
| Sposób komunikacji       | <b>dwukierunkowa (informacja zwrotna)</b>                          |
| Moc                      | <b>155 W</b>                                                       |
| ø(Fi) rury nawojowej     | <b>ø(Fi) 40</b>                                                    |
| Moment obrotowy          | <b>13 Nm</b>                                                       |
| Prędkość                 | <b>14 obr./min</b>                                                 |
| Sterowanie               | <b>Radiowe (tylko pilotem)</b>                                     |
| Długość                  | <b>575 mm</b>                                                      |
| Średnica korpusu silnika | <b>35 mm</b>                                                       |
| Pobór prądu              | <b>0,7 A</b>                                                       |
| Krańcówka                | <b>Mechaniczna</b>                                                 |
| Detekcja przeszkód       | <b>Brak detekcji , jest układ przeciążeniowy (amperometryczny)</b> |
| ilość cykli              | <b>S2 4 min</b>                                                    |
| Stopień ochrony          | <b>IP 44</b>                                                       |
| Dedykowany do            | <b>rolet zewnętrznych</b>                                          |
| Dodatkowe informacje     | <b>.</b>                                                           |
| Ręczny ruch awaryjny     | <b>NIE</b>                                                         |
| Zasilanie                | <b>230V/50Hz</b>                                                   |

Opis produktu





## MOBILUS z serii **M35 MR** z momentem obrotowym **13 Nm** i **14 obr./min.** **PICO.003C**

### Specyfikacja

| MODEL                | MIN. ŚREDNICA RURY NAWOJOWEJ [ MM ] | [ NM ] | [ RPM ] | [ W ] | MAKS. ILOŚĆ OBROTÓW | DŁUGOŚĆ [ MM ] | ZASILANIE    |
|----------------------|-------------------------------------|--------|---------|-------|---------------------|----------------|--------------|
| MOBILUS M35 MR 13/14 | 40                                  | 13     | 14      | 155   | 40                  | 575            | 230 V~ 50 Hz |

### Tabela doboru silnika

| POCZĄTKOWA ŚREDNICA NAWOJOWA [ MM ] |        | Φ 40 MM |        |        | Φ 50 MM |        |        |
|-------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| WYSOKOŚĆ ROLETY [ M ]               |        | 1,5 M   | 2,5 M  | 3,0 M  | 1,5 M   | 2,5 M  | 3,0 M  |
| SIŁOWNIK                            | [ NM ] | [ KG ]  | [ KG ] | [ KG ] | [ KG ]  | [ KG ] | [ KG ] |
| MOBILUS M35 MR 13/14                | 13     | 28      | 26     | 23     | 26      | 24     | 21     |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Adapter i zabierak:** Fi 40 (ośmiokątny) , bez zabieraka i adaptera

**Uchwyt:** Tak - wybieram uchwyt standardowy , Nie potrzebuję uchwytu

**Kluczyk Imbus do Krańcówek:** Tak , Nie

Wybierz adapter

- [Lista](#)