

Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-somfy-oximo-50-io-617-przewod-bialy-3-m-p-235.html>

Silnik do rolet Somfy Oximo 50 io 6/17, przewód biały 3 m



Cena brutto	934,00 zł
Cena netto	759,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1032696
Kod producenta	1032696
Moc	90 W
Moment obrotowy	6 Nm
Prędkość	17 obr./min
Długość	605 mm
Średnica korpusu silnika	45 mm
Stopień ochrony	IP 44
Zasilanie	230V/50Hz

Opis produktu



Somfy Oximo 50 io 6/17

Napęd roletowy Somfy Oximo 50 io 6/17 to zaawansowane rozwiązanie, które umożliwia zdalne sterowanie roletami poprzez innowacyjny system kontroli momentu obrotowego **Somfy Drive Control TM**. Wyposażony w opatentowaną, zintegrowaną antenę radiową, ten sterowany radiowo napęd oferuje niezrównaną wygodę i funkcjonalność.

Dzięki zastosowaniu Somfy Drive Control TM oraz zintegrowanego układu elektronicznego, napęd zapewnia ciągłą kontrolę momentu obrotowego, co przekłada się na płynne i precyzyjne działanie. Dodatkowym atutem jest detekcja przeszkód podczas zamykania oraz ochrona przed oblodzeniem/przymarzeniem podczas otwierania, co sprawia, że system ten gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

Napęd Oximo 50 io 6/17 oferuje cztery różne rodzaje regulacji położeń krańcowych, w tym automatyczną, dwie półautomatyczne i ręczną. Regulacje te mogą być dokonywane za pomocą dedykowanych pilotów lub innych nadajników

radiowych. Możliwość dowolnego ustawienia komfortowego położenia "my" pozwala optymalizować widoczność z zewnątrz i natężenie oświetlenia wewnątrz.

Funkcja skanu zewnętrznego i wewnętrznego umożliwia indywidualne dostosowanie każdego napędu **io-homecontrol®**, a także przypisanie mu indywidualnej nazwy. To sprawia, że korzystanie z systemu jest łatwe i intuicyjne, zwłaszcza dzięki wyświetlaczowi nadajnika sterownika.

Ważnym elementem pracy w trybie automatycznym jest odpowiednie połączenie dolnego położenia końcowego pancerza rolety z rurą nawojową. W tym celu zaleca się użycie wieszaków blokujących, takich jak Lock to Play lub Octoeasy. Górne położenie końcowe wymaga zastosowania ograniczników zamontowanych w listwie dolnej lub prowadnicach rolety.

Specyfikacje techniczne obejmują 9 kanałów, częstotliwość radiową io 868 MHz, zasięg wewnątrz budynku wynoszący 20 m, a w otwartym terenie 200 m. Zasilany napięciem przemiennym 230V/50Hz, napęd osiąga prędkość nominalną 17 obr./min. Posiada zgodność z normami CE, NF, VDE, klasę izolacji I, stopień ochrony IP 44, średnicę 50 mm i minimalny pierścień wyłącznika końcowego dla rury o średnicy 47 mm. Napęd Oximo 50 io 6/17 to doskonałe połączenie innowacyjnych technologii i wysokiej jakości wykonania.