

Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-somfy-oximo-50-io-617-przewod-bialy-3-m-p-235.html>

## Silnik do rolet Somfy Oximo 50 io 6/17, przewód biały 3 m



Cena brutto	<b>934,00 zł</b>
Cena netto	<b>759,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>1032696</b>
Kod producenta	<b>1032696</b>
Moc	<b>90 W</b>
Moment obrotowy	<b>6 Nm</b>
Prędkość	<b>17 obr./min</b>
Długość	<b>605 mm</b>
Średnica korpusu silnika	<b>45 mm</b>
Stopień ochrony	<b>IP 44</b>
Zasilanie	<b>230V/50Hz</b>

### Opis produktu



### Somfy Oximo 50 io 6/17

**Napęd roletowy Somfy Oximo 50 io 6/17** to zaawansowane rozwiązanie, które umożliwia zdalne sterowanie roletami poprzez innowacyjny system kontroli momentu obrotowego **Somfy Drive Control TM**. Wyposażony w opatentowaną, zintegrowaną antenę radiową, ten sterowany radiowo napęd oferuje niezrównaną wygodę i funkcjonalność.

Dzięki zastosowaniu Somfy Drive Control TM oraz zintegrowanego układu elektronicznego, napęd zapewnia ciągłą kontrolę momentu obrotowego, co przekłada się na płynne i precyzyjne działanie. Dodatkowym atutem jest detekcja przeszkód podczas zamykania oraz ochrona przed oblodzeniem/przymarzeniem podczas otwierania, co sprawia, że system ten gwarantuje bezpieczne użytkowanie.

**Napęd Oximo 50 io 6/17** oferuje cztery różne rodzaje regulacji położeń krańcowych, w tym automatyczną, dwie półautomatyczne i ręczną. Regulacje te mogą być dokonywane za pomocą dedykowanych pilotów lub innych nadajników

radiowych. Możliwość dowolnego ustawienia komfortowego położenia "my" pozwala optymalizować widoczność z zewnątrz i natężenie oświetlenia wewnątrz.

Funkcja skanu zewnętrznego i wewnętrznego umożliwia indywidualne dostosowanie każdego napędu **io-homecontrol®**, a także przypisanie mu indywidualnej nazwy. To sprawia, że korzystanie z systemu jest łatwe i intuicyjne, zwłaszcza dzięki wyświetlaczowi nadajnika sterownika.

Ważnym elementem pracy w trybie automatycznym jest odpowiednie połączenie dolnego położenia końcowego pancerza rolety z rurą nawojową. W tym celu zaleca się użycie wieszaków blokujących, takich jak Lock to Play lub Octoeasy. Górne położenie końcowe wymaga zastosowania ograniczników zamontowanych w listwie dolnej lub prowadnicach rolety.

Specyfikacje techniczne obejmują 9 kanałów, częstotliwość radiową io 868 MHz, zasięg wewnątrz budynku wynoszący 20 m, a w otwartym terenie 200 m. Zasilany napięciem przemiennym 230V/50Hz, napęd osiąga prędkość nominalną 17 obr./min. Posiada zgodność z normami CE, NF, VDE, klasę izolacji I, stopień ochrony IP 44, średnicę 50 mm i minimalny pierścień wyłącznika końcowego dla rury o średnicy 47 mm. Napęd Oximo 50 io 6/17 to doskonałe połączenie innowacyjnych technologii i wysokiej jakości wykonania.