

Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/silnik-do-rolet-yooda-55-m-80-nm-12-obrmin-z-awaryjnym-otwieraniem-p-1059.html>

Silnik do rolet Yooda 55 M 80 Nm 12 obr./min. z awaryjnym otwieraniem



Cena brutto	729,90 zł
Cena netto	593,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1228012
Kod producenta	1228012
Sposób komunikacji	nie dotyczy
Moc	385 W
ø(Fi) rury nawojowej	ø(Fi) 70 mm
Moment obrotowy	80 Nm
Prędkość	12 obr./min
Sterowanie	Przewodowe
Długość	635 mm
Średnica korpusu silnika	55 mm
Pobór prądu	1.65
Krańcówka	Mechaniczna
Detekcja przeszkód	BRAK
ilość cykli	S2 4 min
Stopień ochrony	IP 44
Dedykowany do	bram rolowanych
Dodatkowe informacje	b/d
Ręczny ruch awaryjny	TAK
Zasilanie	230V/50Hz

Opis produktu



Yooda 55 M, 80 Nm 12 obr./min. z awaryjnym otwieraniem

Nasza oferta napędu typu M to innowacyjne rozwiązanie, stworzone z myślą o zautomatyzowaniu pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Dzięki zaawansowanej technologii oraz solidnej konstrukcji, nasz produkt zapewnia nie tylko wygodę, ale także bezpieczeństwo użytkownika.

Funkcje Wyjątkowe:

- 1. Awaryjne Otwieranie:** Napęd typu M został wyposażony w inteligentną głowicę umożliwiającą ręczne zwiniecie lub rozwinięcie bramy za pomocą korby w przypadku braku zasilania. To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje pełną kontrolę nawet w sytuacjach awaryjnych.
- 2. Sterowanie Wieloma Sposobami:** Napęd może być łatwo sterowany za pomocą dedykowanego przełącznika klawiszowego, co zapewnia wygodę obsługi bez konieczności sięgania po dodatkowe urządzenia. Alternatywnie, możliwe jest również sterowanie poprzez zewnętrzny odbiornik radiowy, umożliwiając elastyczne dostosowanie do indywidualnych preferencji użytkownika.
- 3. Mechaniczne Wyłączniki Krańcowe:** Bezpieczeństwo to priorytet. Nasz napęd posiada mechaniczne wyłączniki krańcowe, które precyzyjnie regulują pozycję bramy, zapewniając bezpieczne zatrzymanie silnika w ustalonej pozycji. To zabezpieczenie eliminuje ryzyko uszkodzenia bramy oraz przedłuża żywotność urządzenia.

Specyfikacje Techniczne:

- **Moment Obrotowy:** 80 Nm
- **Prędkość:** 12 obr./min
- **Ilość Obrotów:** 22
- **Natężenie:** 1,65 A
- **Waga:** 4,8 kg
- **Czas Pracy:** 4 min
- **Pobór Mocy:** 385 W
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Długość Całkowita:** 635 mm
- **Średnica Napędu:** Ø55
- **Średnica Rury:** Ø70, Ø78, Ø102

Zastosowanie:

- **Brama Garażowa:** Doskonałe rozwiązanie do automatyzacji bram rolowanych, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo codziennego użytkownika.