Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 23:01

Link do produktu: https://silnikidorolet.eu/silnik-somfy-j406-624-wt-0-5m-pass-p-679.html



Silnik Somfy J406 6/24 WT 0,5m PASS

Cena brutto	**616,00 zł**
Cena netto	**500,81 zł**
Cena poprzednia	~~**854,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**1210340**
Kod producenta	**1210340**
Moc	**95 W**
Moment obrotowy	**6 Nm**
Prędkość	**24 obr./min**
Sterowanie	**Przewodowe**
Długość	**260 mm**
Krańcówka	**Elektroniczna**
ilość cykli	**S2 4 min**
Stopień ochrony	**IP 54**
Dedykowany do	**żaluzji fasadowych**
Zasilanie	**230V/50Hz**

Opis produktu

Somfy J406 6/24 WT 0,5m PASS

Napęd J4 WT to najbardziej zaawansowany napęd do żaluzji fasadowych dostępny na rynku elektronicznym, który sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas modernizacji. Ten napęd charakteryzuje się wieloma zaletami:

Arkadiusz Pagacz
93-153 Łódź
ul. Henryka 8
Kontakt@silnikidorolet.eu
NIP: 7691779388
tel/fax: 42-680-05-77
tel: +42 537 937 287

1. Dostarczany jest już w dolnym położeniu krańcowym. Górne położenie krańcowe można osiągnąć za pomocą czujnika przełączania lub po 120 (z maks. 200) obrotach wału napędowego.

2. Łatwa i bezpieczna zdalna regulacja położeń krańcowych jest możliwa przy użyciu przewodu do regulacji lub za pomocą odbiornika radiowego **Soliris Mod/Var Slim Receiver RTS** lub odbiornika radiowego **EVB Slim Receiver Variation io**.

3. Nie ma potrzeby utrzymywania minimalnej odległości podczas regulacji położeń krańcowych, a także nie ma konieczności wciskania przycisków na napędzie.

4. Magnetyczny czujnik przełączania 2D nadzoruje oba kierunki ruchu i jest łatwo zdejmowalny.

5. Dodatkowo, napęd J4 WT oferuje funkcje takie jak łączenie równoległe, wykrywanie blokady i wiele innych, które można znaleźć na stronach 199 i 200 w dokumentacji technicznej.