

Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/somfy-lw-25-b83-naped-srodkowy-24-v-dc-0-8nm-30-obr-min-p-720.html>

Somfy LW 25-B83 Napęd środkowy, 24 V DC, 0,8Nm 30 obr /min



Cena brutto	615,00 zł
Cena netto	500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	1000031
Kod producenta	1000031
Moc	15,6 W
Ø(Fi) rury nawojowej	b/d
Moment obrotowy	0,8 Nm
Prędkość	30 obr./min
Sterowanie	Przewodowe
Długość	b/d
Średnica korpusu silnika	b/d
Pobór prądu	b/d
Krańcówka	brak
ilość cykli	S2 4 min
Stopień ochrony	IP 44
Dedykowany do	żaluzji fasadowych
Dodatkowe informacje	Zawiera adapter i uchwyt
Ręczny ruch awaryjny	b/d
Zasilanie	24V

Opis produktu



Somfy LW 25-B83

Dostępny jest centralny napęd, wyposażony w zintegrowany hamulec oraz ochronę przed przeciążeniem, który oferuje dwie różne wersje. Ten napęd może być zintegrowany zarówno z małymi kompaktowymi systemami szynowymi o wymiarach 25x25 mm, jak i z innymi rodzajami szyn, pod warunkiem odpowiedniej adaptacji, takiej jak głowica i adapter wału. Co ważne, te napędy są całkowicie bezobsługowe, co oznacza, że nie ma konieczności ręcznego ustawiania krańcowego położenia, dzięki wbudowanemu pomiarowi prądu. Istnieje również możliwość wyłączenia w dolnym położeniu krańcowym poprzez użycie hamulca (AMS/MS). Serdecznie zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących wyboru osprzętu i dostosowania napędu do konkretnych potrzeb aplikacji.

Korzyści:

- Przeznaczenie: Idealny do zastosowań wewnętrznych, takich jak żaluzje wewnętrzne.
- Zasilanie: DC - RGE 8 24V.
- Prędkość obrotowa: 30 obr./min.
- Klasa izolacji: III.
- Stopień ochrony: IP 20.
- Średnica: 25 mm.
- Minimalny rozmiar rury wyłącznika krańcowego: 25 mm.
- Zasięg: LW.
- Nominalny moment obrotowy: 0.8 Nm.
- Kategoria: Napędy.
- Technologia wbudowana: Przewodowa.