

Link do produktu: <https://silnikidorolet.eu/somfy-lw-25-b83-naped-srodkowy-24-v-dc-0-8nm-30-obr-min-p-720.html>

## Somfy LW 25-B83 Napęd środkowy, 24 V DC, 0,8Nm 30 obr /min



Cena brutto	<b>615,00 zł</b>
Cena netto	<b>500,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>1000031</b>
Kod producenta	<b>1000031</b>
Moc	<b>15,6 W</b>
Ø(Fi) rury nawojowej	<b>b/d</b>
Moment obrotowy	<b>0,8 Nm</b>
Prędkość	<b>30 obr./min</b>
Sterowanie	<b>Przewodowe</b>
Długość	<b>b/d</b>
Średnica korpusu silnika	<b>b/d</b>
Pobór prądu	<b>b/d</b>
Krańcówka	<b>brak</b>
Ilość cykli	<b>S2 4 min</b>
Stopień ochrony	<b>IP 44</b>
Dedykowany do	<b>żaluzji fasadowych</b>
Dodatkowe informacje	<b>Zawiera adapter i uchwyt</b>
Ręczny ruch awaryjny	<b>b/d</b>
Zasilanie	<b>24V</b>

Opis produktu



**Somfy LW 25-B83**

Dostępny jest centralny napęd, wyposażony w zintegrowany hamulec oraz ochronę przed przeciążeniem, który oferuje dwie różne wersje. Ten napęd może być zintegrowany zarówno z małymi kompaktowymi systemami szynowymi o wymiarach 25x25 mm, jak i z innymi rodzajami szyn, pod warunkiem odpowiedniej adaptacji, takiej jak głowica i adapter wału. Co ważne, te napędy są całkowicie bezobsługowe, co oznacza, że nie ma konieczności ręcznego ustawiania krańcowego położenia, dzięki wbudowanemu pomiarowi prądu. Istnieje również możliwość wyłączenia w dolnym położeniu krańcowym poprzez użycie hamulca (AMS/MS). Serdecznie zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania odpowiednich informacji dotyczących wyboru osprzętu i dostosowania napędu do konkretnych potrzeb aplikacji.

## Korzyści:

- Przeznaczenie: Idealny do zastosowań wewnętrznych, takich jak żaluzje wewnętrzne.
- Zasilanie: DC - RGE 8 24V.
- Prędkość obrotowa: 30 obr./min.
- Klasa izolacji: III.
- Stopień ochrony: IP 20.
- Średnica: 25 mm.
- Minimalny rozmiar rury wyłącznika krańcowego: 25 mm.
- Zasięg: LW.
- Nominalny moment obrotowy: 0.8 Nm.
- Kategoria: Napędy.
- Technologia wbudowana: Przewodowa.